

18V LXT® LITHIUM-ION BRUSHLESS CORDLESS 1" ROTARY HAMMER KIT, ACCEPTS SDS-PLUS BITS, W/ HEPA DUST EXTRACTOR ATTACHMENT (5.0Ah)



NEW TOOL OVERVIEW XRH011TWX

LXT® BRUSHLESS

FEATURES

- Powerful BL™ Brushless motor delivers 0-950 RPM, 0-4,700 BPM and 1.7 ft.lbs. of impact energy to handle the most demanding applications
- The BL™ Brushless Motor eliminates carbon brushes, enabling the BL™ Motor to run cooler and more efficiently for longer life
- Extractor is powered by a separate motor to maintain peak drilling performance and provide a 2-second delay to help capture remaining dust
- Transparent dust container provides needed visibility in determining when the dust box needs to be emptied
- Variable speed trigger enables user to match the speed to application for greater versatility
- Multiple Chisel Positions to align tool more comfortably with the application

SPECIFICATIONS

Battery	18V LXT® Lithium-Ion
Max. Capacity (concrete drilling)	1"
Optimum Range (concrete drilling)	3/16" - 1/2"
Impact Energy (Joules)	2.4 J
Impact Energy (ft.lbs.)	1.7
Blows Per Minute (variable speed)	0 - 4,700 BPM
No Load Speed (variable speed)	0 - 950 RPM
HEPA filter	Yes
Container Hole Count Capacity	25 holes of dimension 5/8"x2"
Filter Life (Approx. container fillings)	200
Vibration Control	No
Vibration (m/s²)	13.5
Bit Type	Accepts SDS-PLUS
Overall Length	17-1/2"
Net Weight (with battery)	10.2 lbs.
Shipping Weight	19.6 lbs.
UPC Code	088381-882989

STANDARD EQUIPMENT

- 18V LXT® Brushless 1" Rotary Hammer (XRH01Z)
- 2 18V LXT® Lithium-Ion 5.0Ah Battery (BL1850B)
- 18V LXT® Lithium-Ion Rapid Optimum Charger (DC18RC)
- Dust Extractor Attachment With HEPA Filter Cleaning Mechanism (DX06)
- 3 Hepa Filter (197556-3)
- Side Handle (158057-6)
- Depth Gauge (324219-0)
- 20" Contractor Tool Bag (831303-9)




OSHA
TABLE 1
COMPLIANT
1926.1153

5.0Ah
BATTERY


3
YEAR
WARRANTY
LITHIUM-ION
TOOL & BATTERY

ALSO AVAILABLE AS A BARE TOOL: XRH01ZWX


PRODUCT HIGHLIGHTS



DUST MANAGEMENT
OSHA Table 1 compliant concrete drilling solution with filter cleaning mechanism



CONVENIENCE
Brushless motor delivers 1.7 ft.lbs. of impact energy to handle the most demanding applications



EFFICIENCY
HEPA filtration system captures 99.97% of particulates .3 microns and larger



DURABILITY
Torque Limiting Clutch prevents gear damage by automatically disengaging if bit binds

RELATED PRODUCTS

1. HEPA Filter (197556-3)
2. 18V LXT® Brushless 1" Rotary Hammer, w/ HEPA Dust Extractor Attachment (XRH01ZWX)
3. 18V X2 LXT® 36V Brushless 1-1/8" AVT® Rotary Hammer Kit, AFT®, AWS™ Capable (XRH10PTW)
4. 1/4" x 6" SDS-PLUS Bit, 3-Cutter (B-61020)
5. 3/8" x 6" SDS-PLUS Bit, 3-Cutter (B-61070)





DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA XRH011TWX

LXT® BRUSHLESS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- El potente motor BL™ sin Escobillas entrega 0-950 RPM, 0-4,700 BPM y 1.7 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- El Motor BL™ sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y permite que el Motor BL™ trabaje en frío con más eficiencia para más duración de la herramienta
- El extractor está alimentada por un motor separado para mantener el máximo rendimiento de taladrado y proporciona una demora de 2 segundos para ayudar a capturar el polvo restante
- El contenedor transparente para polvo brinda visibilidad necesaria para determinar cuando la caja para polvo necesita ser vaciada
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario igualar la velocidad según la aplicación para más versatilidad
- Cíncel de Múltiples Posiciones tiene 40 diferentes posiciones para alinear la herramienta cómodamente con la aplicación
- Mango absorbente de vibración probado en el sitio de trabajo protege la carcasa de la batería para durabilidad extra

ESPECIFICACIONES

Batería	LXT® Litio-Ion de 18V
Máx. Capacidad (perforación de hormigón)	1"
Rango Óptimo (perforación de hormigón)	3/16" - 1/2"
Energía de Impacto (ft.lbs.)	1.7
Energía de Impacto	2.4 J
Golpes por Minuto (velocidad variable)	0 - 4,700 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable)	0 - 950 RPM
Filtro HEPA	Sí
Capacidad de Polvo del Contenedor	25 agujeros de 5/8"x2" de dimensión
Vida del Filtro (reellenos aprox. del contenedor)	200
Control de Vibración	No
Vibración (m/s ²)	13.5
Tipo de Broca	Acepta SDS-PLUS
Longitud Total	17-1/2"
Peso Neto (con la batería)	10.2 lbs.
Peso del Envío	19.3 lbs.
Código UPC	088381-882989

EQUIPO ESTÁNDAR

- Rotomartillo de 1" LXT® de 18V Sin Escobillas (XRH01Z)
- 2 Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Accesorio de Extractor de Polvo con Mecanismo de Limpieza de Filtro HEPA (DX06)
- Mango Lateral (158057-6)
- Medidor de Profundidad (324219-0)
- Maleta de 20" para Contratista (831303-9)

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Filtro HEPA (197556-3)
2. Rotomartillo de 1" LXT® de 18V sin Escobillas, c/Accesorio de Extractor de Polvo HEPA (XRH01ZWX)
3. Juego de Rotomartillo de 1-1/8" AVT® LXT® de 18V X2 sin Escobillas (36V), AFT®, Capacitada para AWS™ (XRH10PTW)
4. Broca de 1/4" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61020)
5. Broca de 3/8" x 6" SDS-PLUS, 3-Filos (B-61070)

JUEGO DE ROTOMARTILLO DE 1" INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V SIN ESCOBIILLAS, ACEPTA BROCAS SDS-PLUS, C/ ACCESORIO DE EXTRACTOR DE POLVO HEPA (5.0Ah)



COMPATIBILIDAD
CON LA TABLA 1 1926.1153 DE
OSHA

BATERÍA
5.0Ah

3
AÑOS DE
GARANTÍA
LITHIUM-ION
HERRAMIENTA
Y BATERÍA


TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: XRH01ZWX

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO




MANEJO DE POLVO

Cumple con Tabla 1 de OSHA, el extractor de polvo a bordo tiene mecanismo de limpieza en filtro para succión óptima



CONVENIENCIA

El motor sin Escobillas entrega 1.7 ft.lbs. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes



EFICIENCIA

El eficiente sistema de filtración HEPA captura el 99.97% de las partículas de .3 micrones y más grandes



DURABILIDAD

El embrague limitador de torsión previene daños al liberar automáticamente los engranes si la broca se atasca

1



2



3



4



5

