



## DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA DCF301Z



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Potente motor entrega hasta 740 CFM en configuración alta
- Tres ajustes de velocidad (Alta/Media/Baja) y selector de oscilación para óptima velocidad de aire y control
- Diseñado para reducir el nivel de ruido de viento para una operación silenciosa con sólo 52 dB
- Oscila 45° de derecha a izquierda
- Hasta 14 horas de tiempo de duración continua en velocidad Baja con batería LXT® de 18V 6.0Ah BL1860B (no incluye batería)
- Hasta 11.75 horas de tiempo de duración continua en velocidad Baja con batería LXT® de 18V 5.0Ah BL1850B (no incluye batería)
- Hasta 6 horas de tiempo de duración continua en velocidad Media con batería LXT® de 18V 5.0Ah BL1850B (no incluye batería)
- Hasta 3.5 horas de tiempo de duración continua en velocidad Alta con batería LXT® de 18V 5.0Ah BL1850B (no incluye batería)

### ESPECIFICACIONES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Sistema .....                  | 18V LXT®                                  |
| Adaptador de CA Incluido ..... | Sí  |
| Tipo de Potencia .....         | Con Cable y el Funcionamiento Inalámbrico |
| Ajustes de Velocidad .....     | 3   |
| Volumen Máx. de Aire .....     | 740 CFM                                   |
| Dimensiones (LxAxA) .....      | 10-7/8" x 17-1/4" x 23-3/4"               |
| Peso Neto (sin batería) .....  | 8.4 lbs.                                  |
| Peso del Envío .....           | 10.81 lbs.                                |
| Código UPC .....               | 088381-748889                             |


### EQUIPO ESTÁNDAR

- Adaptador AC (TE00000170)

## VENTILADOR DE 13" INALÁMBRICO LXT® LITIO-ION DE 18V, SÓLO VENTILADOR



### PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO



#### POTENCIA

Potente motor entrega hasta 740 CFM en configuración alta



#### CONVENIENCIA

Oscila 45° de derecha a izquierda



#### CONTROL

Tres ajustes de velocidad (Alta/Media/Baja) y selector de oscilación para óptima velocidad de aire y control



#### DISEÑO

Temporizador automático de 3 etapas con selección de apagado de 1, 2, y 4 horas

### PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Tripie para Soporte de Luz Portátil (GM00002073)
2. Batería Compact LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
4. Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
5. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

