40V max

170+ PRODUCTS // ONE SYSTEM

ML014G

40V max XGT® / 18V LXT® Tower Work/Multi-Directional Light, Light Only



FEATURES

- *Three adjustable light heads rotate 180° vertically and horizontally*
- *Extends to an overall height of 8 ft. with a foldable design for quick setup and takedown*
- *Fully adjustable power dial delivers gradual illumination from 1,100 lumens up to 15,000 lumens*
- *Daylight white L.E.D.s produce a clearer light*
- *Up to 28 hours of continuous illumination with a 40V max XGT® 8.0Ah battery on low (battery and charger not included)*
- *Up to 2 hours of continuous illumination with a 40V max XGT® 8.0Ah battery on high (battery and charger not included)*
- *Lockable battery compartment for additional security*

3 YEAR WARRANTY LITHIUM-ION TOOL & BATTERY

SPECIFICATIONS

Battery	40V max XGT® Lithium-Ion
Type (Site Work Lights)	Tower Light
Voltage	18V
Overall Length	95-1/2"
Cordless/Corded	Cordless
Continuous Use (max, in hours)	28 hr.
Folded Dimensions (LxWxH)	11-3/8" x 10-3/8" x 40-3/4"
Net Weight (with battery, sold separately)	28.2 lbs.
Shipping Weight	28.5 lbs.
UPC Code	197050-019035
Lumens (high/low)	15,000 / 1,100 lm
Run Time (max. in hours)	28

INCLUDES

- Tool only – battery & charger not included

RELATED PRODUCTS

- 40V max XGT® Rapid Optimum Charger (DC40RA)
- 40V max XGT® / 18V LXT® Upright L.E.D. Area Light (ML010G)
- 40V max XGT® / 18V LXT® Cordless Work Light, Light Only (ML009G)
- 40V max XGT® 2.5Ah Battery (BL4025)
- 40V max XGT® 4.0Ah Battery (BL4040)
- 40V max XGT® 4.0Ah High Power Battery (BL4040F)
- 40V max XGT® 5.0Ah Battery (BL4050F)
- 40V max XGT® 8.0Ah Battery (BL4080F)
- 18V LXT® Lithium-Ion Rapid Optimum Charger (DC18RC)
- 18V LXT® Lithium-Ion 5.0Ah Battery (BL1850B)
- 18V LXT® Lithium-Ion 6.0Ah Battery (BL1860B)
- 18V LXT® Tower Work/Multi-Directional Light (DML814)
- 40V max XGT® L.E.D. Magnetic Work Light (ML013G)

NTF-0826 MA-16896-26

XGT 40V max

makita

170+ PRODUCTOS // UN SISTEMA

ML014G

Torre para Iluminación de Zona/ Multidireccional XGT® de 40V max/ LXT® de 18V, Sólo Luz



CARACTERISTICAS

- ***Tres cabezales de luz ajustables que giran 180° de manera vertical y horizontal***
- ***Se extiende para una altura total de 8 ft. con un diseño plegable para instalación y desmontaje rápidos***
- ***Selector de potencia totalmente ajustable entrega iluminación gradual desde 1,100 hasta 15,000 lúmenes***
- ***Las luces L.E.D. luz de día blancas producen luz más clara***
- ***Hasta 28 horas de iluminación continua con una batería XGT® de 40V max 8.0Ah en configuración baja (no incluye batería ni cargador)***
- ***Hasta 2 horas de iluminación continua con una batería XGT® de 40V max 8.0Ah en configuración alta (no incluye batería ni cargador)***
- ***Compartimento de batería que se puede cerrar con llave para seguridad adicional***

3 YEAR WARRANTY LITHIUM-ION TOOL & BATTERY

ESPECIFICACIONES

Batería	40V max XGT® Lithium-Ion
Tipo (Luces para el Sitio de Trabajo)	Torre de Luz
Voltaje	18V
Longitud Total	95-1/2"
Inalámbrica/con Cable	Inalámbrica
Uso Continuo (máx. en horas)	28 hr.
Dimensiones Plegadas (LxAxA)	11-3/8" x 10-3/8" x 40-3/4"
Peso Neto (con la batería, se vende por separado)	28.2 lbs.
Peso del Envío	28.5 lbs.
Código UPC	197050-019035
Lúmenes (Alta/Baja)	15,000 / 1,100 lm
Tiempo de Ejecución (máx. en horas)	28

INCLUYE

- Sólo herramienta – no incluye batería ni cargador

PRODUCTOS RELACIONADOS

- Cargador Óptimo Rápido XGT® de 40V max (DC40RA)
- Luz L.E.D. para Área Vertical XGT® de 40V max (ML010G)
- Luz de Trabajo XGT® de 40V max / LXT® de 18V (ML009G)
- Batería XGT® de 40V max 2.5Ah (BL4025)
- Batería XGT® de 40V max 4.0Ah (BL4040)
- Batería de Alta Potencia XGT® de 40V max 4.0Ah (BL4040F)
- Batería XGT® de 40V max 5.0Ah (BL4050F)
- Batería XGT® de 40V max 8.0Ah (BL4080F)
- Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)
- Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)
- Torre para Iluminación de Zona/Multidireccional Inalámbrica LXT® de 18V (DML814)
- Luz de Trabajo Magnética L.E.D. XGT® de 40V max (ML013G)

NTF-0826 MA-16896-26

CREATED: 07/26/23 MODIFIED: 09/17/26